

# GB 80 S + DHG V

Greiferträgergerät mit Hydraulikgreifer  
Grab Carrier with Hydraulic Grab

- **Effiziente, leistungsstarke einlagige Winde: Wahl zwischen doppelter Hubwinde und doppelter Freifallwinde**

Efficient, high-performance single layer winch: choice between, double lifting winch and double freefall winch

- **Freifallbetrieb mit Fußpedalen**

Freefall operation with foot pedals

- **Energieeffizienz-Paket EEP: Optimiertes Hydrauliksystem für mehr Effizienz**

Energy-Efficiency-Package EEP: Optimized hydraulic system for more efficiency

---

<b>Max. Aushubtiefe</b>	<b>80 m</b>
Max. excavation depth	262,5 ft

---

<b>Max. Hakenlast</b>	<b>32 t</b>
Max. hook load	70,550 lb

---

<b>2 x Freifallwinde (effektive Zugkraft 1. Lage)</b>	<b>2 x 275 kN</b>
2 x Freefall winch (effective line pull 1st layer)	2 x 61,820 lbf

---

<b>Schlitzbreite DHG V</b>	<b>1.500 mm</b>
Panel width DHG V	4.9 ft

---

<b>Gewicht DHG V mit Bodenfüllung (1,3 m<sup>3</sup>)</b>	<b>30 t</b>
Weight DHG V with soil filling (46 ft <sup>3</sup> )	66,140 lb

---



DE



EN



**MASCHINEN**