

# RB 65

## Mobile Bohranlage Mobile Drilling Rig

- **Hohe Flexibilität in den Bohrverfahren – optimale Anpassungsfähigkeit an variierende Bohranforderungen und wechselnde geologische Bedingungen**  
High flexibility in drilling methods – adaptability to drilling requirements and changing geology
- **Großkalibrige (Brunnen-) Bohrungen von 1.200 mm bis zu einer Endtiefe von 400 m**  
Large well drilling of 47.2 in to a final depth of 1,310 ft
- **Hydraulisch faltbare Mastverlängerung**  
Hydraulically foldable mast extension

---

<b>Fahrgestell (3-Achs-LKW) MAN TGS 33 Euro 5</b>	<b>353 kW</b>
Chassis (3-axle-truck) MAN TGS 33 Euro 5	480 hp

---

<b>Masthöhe (vertikal)</b>	<b>17,25 m üGOK</b>
Mast height (vertical)	56.6 ft aGL

---

<b>Freie Arbeitshöhe Drehantrieb / Seilfalsche</b>	<b>7,3 / 13,65 m</b>
Free operating space top drive / travelling block	24 / 44.8 ft

---

<b>Max. Hakenlast</b>	<b>630 kN</b>
Max. hook load	141,630 lbf

---

<b>Drehantrieb schaltbar 0 - 360 U/min</b>	<b>max. 31.580 Nm</b>
Top drive gear select 0 - 360 rpm	max. 23,290 lbf ft

---

**Das ausgestellte Gerät ist in der gezeigten Konfiguration nicht für den europäischen Markt**  
The exhibited device in the configuration shown is not suitable for the european market.



DE



EN



**MASCHINEN**