

■ New Generation

RG 22 S BS 65

Starmäklergerät mit DKS 110/240

Pile Driver with Fixed Leader and DKS 110/240

■ **Universal Ramm- und Bohrgerät mit starrem Mast und 22 m Nutzlänge in kompakter Ausführung**

Universal pile driving and drilling rig with fixed leader and 72.2 ft pile usable length in a compact design

■ **FreeLock - Stufenlose Arretierung des drehbaren Masts, Übertragung des vollen Drehmoments in jeder Maststellung von -90° bis +90° ohne zusätzliche Absteckung**

FreeLock - Stepless locking of the slew-able mast, full torque in every mast position from -90° to +90° without additional bolting

Motor (CAT C 18 Stage V / Tier 4 final)

Engine (CAT C 18 Stage V / Tier 4 final)

bis zu 576 kW

up to 772 hp

Max. Mäklerhöhe / Schlittenhub

Max. leader height / stroke of sledge

28,8 / 20,2 m

94.5 / 66.3 ft

Max. Vorspannkraft Ziehen mit Hauptwinde

Max. crowd force pull with main winch

600 kN

134,890 lbf

Zulässiges Drehmoment

Max. crowd force pull

240 kNm

177,020 lbft

Gewicht ohne Ausrüstung ca.

Weight w/o attachments approx.

80 t

176,370 lb



DE



EN



RTG
RAMMTECHNIK