

■ Reduced Headroom System

# BG 30 H BT 75

**Bohrgerät mit Kellyausrüstung**

Drilling Rig with Kelly Equipment

■ **B-TRONiC 5**

**Maschinenbedienung der neuesten Generation**

Machine operation of the latest generation

■ **Extrem vielseitiges Gerät mit einer besonderen Mastlänge zur optimalen Bauausführung, optimiert und angepasst auf spezielle Kundenwünsche**

An extremely versatile machine, featuring a specialised boom length for optimal construction work, optimised and tailored to specific customer requirements

■ **Leicht abnehmbare Raupenträger zur schnellen und signifikanten Reduktion des Transportgewichts**

Easily removable crawler side frames for quick and significant reduction of the transport weight

---

**Max. Drehmoment KDK 300S**

**300 kNm**

Max. torque KDK 300S

221,270 lbf ft

---

**Motor (CAT C 9.3 B Stage V / Tier 4 final)**

**340 kW**

Engine (CAT C 9.3 B Stage V / Tier 4 final)

456 hp

---

**Bohrtiefe mit Kelly BK-LH 210/419/5/19**

**19 m**

Drilling depth with Kelly BK-LH 210/419/5/19

62.3 ft

---

**Progressivschneckenbohrer SBF-P2-BL**

**Ø 1.180 mm**

Progressive Auger SBF-P2-BL

Ø 3.9 ft

---

**Gerätehöhe**

**15,6 m**

Overall height

51.2 ft

---



DE



EN



**MASCHINEN**