

# BG 30 H BT 75

## Bohrgerät mit Betonschraubpfahl

Drilling Rig with Concrete Screw Pile

### ■ **B-TRONiC 5**

#### **Maschinenbedienung der neuesten Generation**

Machine operation of the latest generation

- **Extrem vielseitiges Gerät mit einer Sonderbohrausrüstung zum installieren von vorgefertigten Betonschraubpfahlelementen, von 8 m Länge, Außendurchmesser 487 mm. Große Bohrtiefen durch koppeln der einzelnen Segmente möglich**

Extremely versatile machine, fitted with special drilling equipment for installing prefabricated concrete screw pile elements, 28.2 ft in length, with an external diameter of 19.2 in. Bigger drilling depths are possible by connecting the individual segments

- **Vibrationsfrei, niedriger Geräuschpegel**

Vibration-free, low noise level

---

#### **Max. Drehmoment KDK 300S**

Max. torque KDK 300S

**300 kNm**

221,270 lbf ft

---

#### **Max. Drehzahl KDK 300S**

Max. speed of rotation KDK 300S

**53 U/min**

53 rpm

---

#### **Motor (CAT C 9.3 B Stage V / Tier 4 final)**

Engine (CAT C 9.3 B Stage V / Tier 4 final)

**340 kW**

456 hp

---

#### **Einsatzgewicht ca.**

Operating weight approx.

**80 t**

176,370 lb

---



DE



EN



**MASCHINEN**