

HPI 800

Hochdruckinjektionspumpe High pressure injection pump

- **Triplexpumpe für Hochdruckanwendungen**
Triplex pump for high-pressure applications
- **Effiziente Hydraulik und ein robuster Dieselmotor für überlegene Leistung**
Efficient hydraulics and a robust diesel engine for superior performance
- **Verstellpumpen ermöglichen eine einfache und präzise Durchflussregelung**
Variable displacement pumps enable simple and precise flow control

Max. Förderleistung (verbauter 4" Plunger)*	370 l/min
Max. flow rate (installed 4" plunger)*	98 gpm

Max. Förderdruck (verbauter 4" Plunger)*	520 bar
Max. delivery pressure (installed 4" plunger)*	7,542 psi

Max. mögliche Förderleistung (mit 5" Plunger)	580 l/min
Max. possible flow rate (with 5" plunger)	153 gpm

Max. möglicher Förderdruck (mit 3" Plunger)	800 bar
Max. possible delivery pressure (with 3" plunger)	11,603 psi

Aufstellmaße L / B / H	6.058 / 2.438 / 2.591 mm
Set-up dimensions length / width / height	20 / 8 / 8.5 ft

* Max. Förderdruck und max. Förderleistung sind gleichzeitig nicht zu erreichen

* Max. delivery pressure and max. flow rate cannot be achieved simultaneously



DE



EN



Slurry Handling Systems

MAT