

# RG 19 T BS 65

## Teleskopmäkler-Rammgerät Pile Driver with Telescopic Leader

- **Automatische Schallschutzklappen**  
Automatic noise protection flaps
- **Energy-Efficient Power EEP mit Eco Mode**  
Energy-Efficient Power EEP with Eco Mode
- **Hilfswinde drehbar und verstellbar inkl. Gegen-  
gewichtabsetzfunktion**  
Auxiliary winch rotatable and adjustable incl. counterweight  
handling function

---

<b>Max. Mäklerhöhe</b>	<b>23,9 m</b>
Max. leader height	78 ft

---

<b>Max. Rammgutlänge</b>	<b>19 m</b>
Max. length of piles	62 ft

---

<b>Motor (CAT C 13 B Stage V / Tier 4 final)</b>	<b>563 kW</b>
Engine (CAT C 13 B Stage V / Tier 4 final)	755 hp

---

<b>Max. Vorspannkraft am Rüttlerschlitten (Ziehen)</b>	<b>200 kN</b>
Max. crowd force at sledge of vibrator (pull)	44,960 lbf

---

<b>Gewicht (ohne Ausrüstung) ca.</b>	<b>60 t</b>
Weight (w/o attachment) approx.	132,280 lb

---



DE



EN



**RTG**  
RAMMTECHNIK